

Chlorilong® POWER5 - sans sulfate de cuivre

Galets de 250 g de chlore multifonction à dissolution lente et régulière pour une désinfection permanente. Libération de chlore uniforme (Technologie A.P.O.®). Assure une eau saine, cristalline et respecte les revêtements.

Utilisation

Fonction du produit : désinfection.

Le galet Chlorilong® POWER 5 assure désinfection, prévention des algues, des dépôts de calcaire, floculation continue et stabilisation du chlore. Il est produit selon une méthode de compression innovante, la technologie A.P.O.®. Ce procédé permet d'obtenir des galets de très haute qualité à dissolution lente et régulière.

Description du produit

Galets de 250 g à dissolution lente

Contient : Symclosène (845 mg/g), Sulfate d'aluminium de 14 hydraté.

Mode d'emploi

- Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
- Déposer la quantité adéquate de galets dans le skimmer.
- Valeur optimale de chlore : entre 0,5 et 1 mg/L (1,5 mg/l en cas de forte fréquentation ou températures élevées).

Recommandations : La filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un temps égal à la température de l'eau divisée par 2). Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des quantités plus importantes peuvent être nécessaires.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire. Ne jamais mettre directement au contact d'un revêtement fragile (liner, peinture, etc.) : risques de décoloration et de dégradation.



Avantages :

- 1 Traitement multifonction pratique en un seul geste
- 2 Dissolution lente et régulière pour une chloration uniforme
- 3 Sans sulfate de cuivre : ne tâche pas les revêtements
- 4 N'occasionne aucun dépôt, ne trouble pas l'eau
- 5 Produit stabilisé : limite la dégradation du chlore actif par les UV
- 6 Non comburant (sous forme concentrée) : plus de sécurité lors du transport et du stockage



Réf : 2199257 / 2199259

Conditionnement : 5 kg / 10 kg

Indispensable

Information / Dosage

- **Dosage recommandé :** 1 galet pour 30 m³
- **Lieu de dosage du produit :** dans le skimmer
- **Type de filtre :** pour tout type de filtre, sauf filtres à diatomées
- **Dimensions du bassin :** à partir de 20 m³
- **Fréquence de dosage :** tous les 7 à 10 jours.
(Le temps de dissolution du galet peut varier et dépend de la durée de fonctionnement de la filtration et de la température de l'eau.)

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.